





DISEGNO ITEM	CODIFICA CODE	SEZIONE CAVO CROSS SECTION*	AMPERE RANGE CURRENT RANGE	TENSIONE NOM. RATED VOLTAGE	W mm	L mm	H mm	Ø	P mm
1	M24BIP5A4MM	4mm ²	5-32A	450V	18	21	16	M3	11,5
2	M24BIP10A6MM	6mm ²	10-32A	450V	19	22	18	M4	12,5
3	M24BIP15A10MM	10mm ²	15-57A	450V	21	24	20	M4	13,5
4	M24BIP30A16MM	16mm ²	30-76A	450V	27	31	22	M4	16,5

* nominale per cavi rigidi (per cavi flessibili si consiglia di considerare sezione di una taglia in meno)

rated for rigid wires and cables (for flexible wires it should be reduced one-size)

Ø=vite di fissaggio consigliata - *suggested screw*

SAVAR

SAVAR Srl via S. Pellico, 24 24040 Stezzano (BG) - Italy
www.savar.srl - info@savar.srl

REVISIONE - REVISION

DATA - DATE

QUANTITÀ - QUANTITY

DISEGNATO e CONTROLLATO - DRAWN and CHECKED

DATA - DATE

QUANTITÀ PRODOTTI

Riva S.

07/02/2023

DISEGNO - DRAWING NUMBER

DESCRIZIONE - TITLE

M24BIP

MORSETTO S BIPOLARE 5-10-15-30A
TERMINAL BLOCKS S 2 WAY 5-10-15-30A

PESO - WEIGHT Kg

0.0184



SCALA - SCALE

TOLLERANZE - TOLERANCE

DIN 40680

MATERIALE - MATERIAL

C110 PORCELLANA PO

SAVAR Srl SI RISERVA LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI QUESTO DISEGNO. È VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE A TERZI
This drawing is a SAVAR's exclusive property. Reproduction and spread, also partial, of this drawing are forbidden without written authorization from SAVAR Srl

© SAVAR SRL