




CODIFICA CODE	SEZIONE CAVO CROSS SECTION*	AMPERE RANGE CURRENT RANGE	TENSIONE NOM. RATED VOLTAGE	W mm	L mm	H mm	D mm	d mm	M	N mm
M24CIL5P25MM	Up To 4mm ²	Up To 42A	450V	Ø25±0,3	10±0,2	21±1	17	Ø3,4±0.2	M3	Ø4,2±0,2

* nominale per cavi rigidi (per cavi flessibili si consiglia di considerare sezione di una taglia in meno)
rated for rigid wires and cables (for flexible wires it should be reduced one-size)



SAVAR Srl via S. Pellico, 24 24040 Stezzano (BG) - Italy
 www.savar.srl - info@savar.srl

REVISIONE - REVISION
 DISEGNATO e CONTROLLATO - DRAWN and CHECKED
 Riva S.


DATA - DATE
 DATA - DATE
 28/02/2023

QUANTITÀ - QUANTITY
 QUANTITÀ PRODOTTI

DISEGNO - DRAWING NUMBER
M24CIL5P25MM

DESCRIZIONE - TITLE
MORSETTO CILINDRICO 5 POLI NICHELATO
TERMINAL BLOCK 5 WAYS NICKEL

PESO - WEIGHT Kg



SCALA - SCALE

TOLLERANZE - TOLERANCE
 DIN 40680

MATERIALE - MATERIAL
 C221 STEATITE S